



Carotatrice KDM 1500

La carotatrice manuale a secco KDM 1500 grazie alla tecnologia brushless, al peso ridotto a soli 3,5 KG, alla microvibrazione e al soft start è la carotatrice più sicura, potente e leggera esistente sul mercato. La macchina è dotata di 2 velocità meccaniche, di protezione termica e da sovraccarico per garantire all'operatore la massima efficienza e proteggerlo da eventuali contraccolpi. Grazie ad un sensore che ne controlla la velocità, quando la carotatrice arriva a 550 RPM, il motore si ferma. La micro percussione, di cui la macchina è dotata, mantiene il foretto rinvivato e migliora l'efficienza di foratura. Montando i foretti diamantati Kapriol, la carotatrice risulta idonea al carotaggio a secco del cemento armato.

E consigliato l'utilizzo in abbinamento al telaio KDSR400 (art. 57014)

DOTAZIONE

1. Impugnatura secondaria
2. Attacco rapido SDS plus
3. Set chiavi di servizio
4. Punta di centraggio SDS

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	KDM 1500
Potenza	1500 W
Voltaggio	220 V / 50 Hz
Nr. Giri a vuoto	1500 / 3000 RPM
Frequenza di percussione	24000 / 48000
Diam. Max di foratura a secco	ø mm 162

Attacco motore	M18
Protezione da sovraccarico	si
Micropercussione	si
Soft Start	si
Peso	3,7 kg

Tabella varianti articolo

Art./Item	Pcs
57097	1