



Imbracatura Alfa 5

Imbracatura anticaduta 5 attacchi

Taglie:

S-L L-XL

Imbracatura anticaduta polivalente a cinque attacchi a norma EN 361 - EN 358 - EN 813, con due anelli di posizionamento, cosciali imbottiti e pratici anelli porta attrezzi, per elevate prestazioni di comfort e leggerezza. Gli **elastici posteriori regolabili** dell'imbracatura rendono più confortevole il lavoro appeso.

L'imbracatura anticaduta professionale Alfa 5 permette il collegamento tra attacco ventrale e sternale senza l'utilizzo di connettore ed è **dotata di comodo schienale ergonomico** traspirante con spallacci regolabili, **garantendo un miglior comfort dell'operatore** durante le fasi di sospensione.

L'imbracatura polivalente Alfa 5 è ideale **per lavori su doppia fune e per sospensioni di lunga durata**.

SPECIFICHE TECNICHE

- attacco anticaduta dorsale (A)
- attacco anticaduta sternale (A)
- attacco ventrale per la sospensione
- schienale ergonomico, imbottito e traspirante con inserti rifrangenti con spallacci regolabili
- elastici posteriori regolabili
- cintura lombare imbottita
- anelli porta attrezzi rivestiti in PVC
- due anelli laterali di posizionamento richiudibili
- cosciali imbottiti e regolabili con fibbie ad aggancio e sgancio rapido
- fibbie e anelli in alluminio
- norma EN 361 - EN 358 - EN 813



Tabella varianti articolo

Art./Item	Taglia/Size	Misure imbrago (B C D)
27975	S-L	(70-110) (45-60) (55-75)
27976	L-XL	(85-120) (53-68) (65-85)