



## KDMS 350

La carotatrice KDMS 350 è un potente motore monofase a tre velocità, particolarmente indicato per i professionisti più esigenti. Il corpo in alluminio gli conferisce rapido raffreddamento e lunga durata di vita. Dotata di controllo elettronico avanzato del motore, soft start, protezione da sovraccarico e da surriscaldamento. Protezione da riavii accidentali grazie all'interruttore di tipo relè.

### DESCRIZIONE

- Anello anti-bloccaggio, per rapida sostituzione del foretto
- Carcassa in alluminio garantisce rapido raffreddamento e lunga durata
- Impugnatura posteriore
- Bolla livello integrata
- Tubo dell'acqua dotata di regolatore del flusso e attacco rapido

### DOTAZIONE

- Kit tubo acqua con innesto rapido
- Disgiuntore differenziale (PRCD)
- Chiave 41 mm (art. 56105)
- Chiave 32 mm (art. 56104)
- Chiave 24 mm (art. 56103)
- Valigetta metallica

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Potenza** 3500 W

**Voltaggio** 220 V / 50 Hz

**Nr. Giri a vuoto** 385 / 530 / 975 / 1340

**Nr. Giri sottocarico** 225 / 300 / 565 / 780

**Diam. Max di foratura** ø450

**Tipo dell'olio degli ingranaggi** 90W

**Capacità dell'olio degli ingranaggi** 500ml

**Attacco motore** 1-1/4" UNC male, 1/2" BSP female

**Classe di protezione** class 1 With PRCD

**Dimensioni** 550 x 155 x 210 mm

**Peso** 12,3 kg



## Tabella varianti articolo

<b>Art./Item</b>	<b>Pcs</b>
57043	1