



Foretti gres

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sinterizzati sotto vuoto
- Uso a secco
- Ideali per **marmo, granito, porcellana, ceramica, gres porcellanato**

Velocità di foratura raccomandata:


6800 rpm con diametri da 20 a 120 mm - attacco M14

10000 rpm con diametri da 6 a 14 mm - attacco M14

1000/3000 rpm con diametri da 6 a 14 mm - attacco esagonale



Tabella varianti articolo

Art./Item	 Giri-minuto (giri/min.)	Ø (mm.)	Attacco
56730	1000/3000	6	Esagonale
56731	1000/3000	8	Esagonale
56732	1000/3000	10	Esagonale
56733	1000/3000	12	Esagonale
56734	1000/3000	14	Esagonale
56735	10000	20	M14
56736	10000	27	M14
56737	10000	30	M14
56738	10000	35	M14
56739	10000	40	M14
56740	10000	50	M14
56741	10000	55	M14
56742	10000	60	M14
56743	10000	65	M14
56745	10000	80	M14
56746	10000	100	M14
56747	10000	120	M14
56725	6800	6	M14
56726	6800	8	M14
56727	6800	10	M14
56728	6800	12	M14
56729	6800	14	M14