



Frattoni dentato Progrip

Frattoni con manico tricomponente

Frattoni per la posa di colla e stucco con lama in acciaio temprato di qualità con pratica dentatura quadra.

Il manico in alluminio del frattone dentato si completa di un'impugnatura ergonomica Progrip in materiale plastico tricomponente che **garantisce l'assorbimento degli urti** insieme ad una presa salda e confortevole.

La lama del frattone viene fissata al manico tramite un processo di saldatura di rivetti automatizzata che garantisce la massima resistenza.

SPECIFICHE TECNICHE

- lama in acciaio temprato di altissima qualità
- manico in alluminio pressofuso
- impugnatura ergonomica in materiale plastico tricomponente
- fissaggio del manico alla lama tramite saldatura di rivetti automatizzata ad ultrasuoni

MATERIALI

- **Lama:** acciaio
- **Manico:** alluminio e plastica tricomponente

Materials











Carbon steel



Progrip
3comp



Tabella varianti articolo

Art./Item	 Dentatura misura (mm.)	 Dentatura tipo	Impugnatura	Lama	 Lungh.frattono dentato (cm.)	 Spessore	 Manico
23016	10		dx	acciaio	12x28	0,6	
23711	4		dx	acciaio	12x28	0,6	