



Frattone dentato nylon

Frattone manico in nylon

Frattone dentato con lama in acciaio temprato e dentatura di differenti misure, funzionale alla stesura di colle e stucchi per la posa di pavimenti e parquet.

Questo modello di **frattone Kapriol** si differenzia per il particolare **manico in nylon e fibra di vetro** aspostamente studiato per consentire l'**appoggio al bordo del secchio**. La leggera scolpitura antiscivolo sull'impugnatura rende il frattone in nylon estremamente pratica e maneggevole.

SPECIFICHE TECNICHE

- lama in acciaio temprato di altissima qualità
- impugnatura ergonomica in nylon e fibra di vetro e leggera scolpitura antiscivolo
- manico con gancio brevettato per un pratico appoggio al bordo del secchio
- fissaggio del manico alla lama tramite saldatura di rivetti automatizzata ad ultrasuoni

MATERIALI

- **Lama:** acciaio temprato
- **Manico:** nylon e fibra di vetro

Materials



Carbon steel



Tabella varianti articolo

Art./Item	 Dentatura misura (mm.)	 Dentatura tipo	Impugnatura	Lama	 Lungh.frattono dentato (cm.)	 Spessore	 Manico
23012	10		sx	acciaio	12x28	0,6	Nylon
23025	8		dx	acciaio	12x28	0,6	Nylon
23026	10		dx	acciaio	12x28	0,6	Nylon
23027	12		dx	acciaio	12x28	0,6	Nylon
23029	7		dx	acciaio	12x28	0,6	Nylon